

## LED PRO REFLECTOR R50 E14 6W 3K WHT



Codice prodotto	12100093
Famiglia prodotto	LED BASIC
Serie	R50
Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	6
CCT (K)	3000
Attacco	E14



### Caratteristiche generali

Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	6
Corrente di lampada (A)	0,050
Attacco	E14
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
CCT (K)	3000
Tipologia di colore	LUCE CALDA
Apertura di fascio (°)	130
Grado IP	--

## Caratteristiche dimensionali

Diamentro (mm)	50
Lunghezza (mm)	88

---

## Prestazioni

Flusso luminoso (lm)	470
Flusso luminoso utile (lm)	260
Intensità luminosa (cd)	95
Efficienza (lm/W)	78.0
Fattore di potenza	>0.5
Resa cromatica	>80
Durata di vita (h)	25000
Classe energetica	A
Consumo in kWh/1000h	6
Equivalenza con incandescenza (W)	40
LLMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	0.70

## Altre caratteristiche

Numero di cicli ON/OFF	> 25000x
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento totale	ISTANTANEO
Tempo di innesco (s)	< 0.5
Dimmerabile	NO
Quantità led	6
Temperatura ambiente di utilizzo	-10 / +45

---

## Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre	8054247482237
Imballo inner (pz)	6
Imballo master (pz)	24
Peso lampada (g)	29

## **Il prodotto è progettato, costruito, provato e verificato in conformità alle seguenti Direttive, Regolamenti e Norme Europee di prodotto:**

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031, EN 62031 A1+A2, EN 62560, EN 62560 A1, EN 62560, EN 62560 A1, EN 60968, EN 55015 A1, EN 62612

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2010/30/EU, 874/2012/EU, 2009/125/EC, 859/2009/EC, 1194/2012/EU