LED BASIC GLS OPAL D60 E27 8W 3K WHT

Codice prodotto	12100231
Famiglia prodotto	LED BASIC
Serie	GOCCIA OPAL
Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	8
CCT (K)	3000
Attacco	E27

Caratteristiche generali

Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	8
Corrente di lampada (A)	0.080
Attacco	E27
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
CCT (K)	3000
Tipologia di colore	LUCE CALDA
Apertura di fascio (°)	220
Grado IP	--

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Caratteristiche dimensionali

Diamentro (mm)	60
Lunghezza (mm)	109

Prestazioni

Flusso luminoso (lm)	800
Efficienza (lm/W)	100
Fattore di potenza	>0.5
Resa cromatica	>80
Durata di vita (h)	20000
Classe energetica	A+
Consumo in kWh/1000h	8
Equivalenza con incandescenza (W)	60
LLMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	0.70

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Altre caratteristiche

Numero di cicli ON/OFF	> 15000x
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento totale	ISTANTANEO
Tempo di innesco (s)	< 0.5
Dimmerabile	NO
Quantità led	15
Temperatura ambiente di utilizzo	-10 / +40

Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre	8054247485276
Imballo inner (pz)	10
Imballo master (pz)	100
Peso lampada (g)	37

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Il prodotto è progettato, costruito, provato e verificato in conformità alle seguenti Direttive, Regolamenti e Norme Europee di prodotto:

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031, EN 62031 A1+A2, EN 62560, EN 62560 A1, EN 55015 A1, EN 62612, EN 62493

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2010/30/EU, 874/2012/EU, 2009/125/EC, 859/2009/EC, 1194/2012/EU, 244/2009/EC

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.