

LED BASIC SPOT GU10 SATIN



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Codice prodotto | 12100265 |
| Famiglia prodotto | LED SPOT |
| Serie | GU10 FASCIO LARGO |
| Tensione di funzionamento (V) | 220-240 |
| Potenza nominale lampada (W) | 6 |
| CCT (K) | 3000 |
| Attacco | GU10 |



Caratteristiche generali

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tensione di funzionamento (V) | 220-240 |
| Potenza nominale lampada (W) | 6 |
| Corrente di lampada (A) | 0.050 |
| Attacco | GU10 |
| Frequenza di funzionamento (Hz) | 50/60 |
| CCT (K) | 3000 |
| Tipologia di colore | LUCE CALDA |
| Apertura di fascio (°) | 100 |
| Grado IP | -- |

Caratteristiche dimensionali

| | |
|----------------|----|
| Diamentro (mm) | 50 |
| Lunghezza (mm) | 54 |

Prestazioni

| | |
|---|-------|
| Flusso luminoso (lm) | 500 |
| Flusso luminoso utile (lm) | 500 |
| Intensità luminosa (cd) | -- |
| Efficienza (lm/W) | 83 |
| Fattore di potenza | >0.5 |
| Resa cromatica | >80 |
| Durata di vita (h) | 25000 |
| Classe energetica | A+ |
| Consumo in kWh/1000h | 6 |
| Equivalenza con incandescenza (W) | NULL |
| LLMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita | 0.70 |

Altre caratteristiche

| | |
|--|------------|
| Numero di cicli ON/OFF | > 15000 x |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento totale | ISTANTANEO |
| Tempo di innesco (s) | < 0.5 |
| Dimmerabile | NO |
| Quantità led | 8 |
| Temperatura ambiente di utilizzo | -10 / +40 |

Caratteristiche per la spedizione

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice a barre | 8054247487263 |
| Imballo inner (pz) | 10 |
| Imballo master (pz) | 100 |
| Peso lampada (g) | 50 |

Il prodotto è progettato, costruito, provato e verificato in conformità alle seguenti Direttive, Regolamenti e Norme Europee di prodotto:

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031, EN 62031 A1+A2, EN 62560, EN 62560 A1, EN 62560, EN 62560 A1, EN 60968, EN 55015 A1, EN 62612

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2010/30/EU, 874/2012/EU, 2009/125/EC, 859/2009/EC, 1194/2012/EU