

WIRELED SFERA OPALE E14 4W 2.7K



Codice prodotto	12100502
Famiglia prodotto	WIRELED
Serie	SFERA OPAL
Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	4
CCT (K)	2700
Attacco	E14



Caratteristiche generali

Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	4
Corrente di lampada (A)	0.060
Attacco	E14
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
CCT (K)	2700
Tipologia di colore	LUCE CALDA
Apertura di fascio (°)	360
Grado IP	--

Caratteristiche dimensionali

Diamentro (mm)	45
Lunghezza (mm)	78

Prestazioni

Flusso luminoso (lm)	390
Efficienza (lm/W)	97
Fattore di potenza	>0.4
Resa cromatica	>80
Durata di vita (h)	15000
Classe energetica	A+
Consumo in kWh/1000h	4
Equivalenza con incandescenza (W)	35
LLMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	0,70

Altre caratteristiche

Numero di cicli ON/OFF	> 15000x
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento totale	ISTANTANEO
Tempo di innesco (s)	< 0.5
Dimmerabile	NO
Quantità led	4
Temperatura ambiente di utilizzo	-10 / +40

Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre	8054247484446
Imballo inner (pz)	10
Imballo master (pz)	100
Peso lampada (g)	18

Il prodotto è progettato, costruito, provato e verificato in conformità alle seguenti Direttive, Regolamenti e Norme Europee di prodotto:

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031, EN 62031 A1+A2, EN 62560, EN 62560 A1, EN 55015 A1, EN 62612, EN 62493

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2010/30/EU, 874/2012/EU, 2009/125/EC, 859/2009/EC, 1194/2012/EU, 244/2009/EC